

# M12 HB5

## M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH AKUMULÁTOR

- Nový akumulátor M12™ 5.0 Ah HIGH OUTPUT™ poskytuje o 25 % vyšší výkon než akumulátor M12 B4 REDLITHIUM™
- O 25 % nižšia prevádzková teplota pri náročných aplikáciách než akumulátor M12™ REDLITHIUM™
- Sofistikovaná inteligentná elektronika REDLINK™
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje poškodeniu cenného akumulátorového elektrického náradia
- Systém riadenia teploty udržiava akumulátor v ideálnom teplotnom rozsahu pre zaistenie maximálnej životnosti
- Individuálne monitorovanie článkov optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhú životnosť
- Ochrana proti vybitiu zabraňuje poškodeniu článku prílišným vybitím
- \*V porovnaní s inými lithium-iontovými technológiami a/lebo s predchádzajúcou technológiou akumulátorov MILWAUKEE®. Výsledky závisia na napätí, stroji a aplikácii.
- Integrovaná konštrukcia zvarovaného rámu akumulátora so separátormi reagujúcimi na nárazy, ktoré zabraňujú zlyhaniu v dôsledku nadmerných vibrácií alebo pádov
- Dá sa používať v extrémnych teplotách až do -20 °C, bez toho aby došlo k zníženiu prevádzkovej doby a životnosti akumulátora
- Ochrana proti vybitiu zabraňuje poškodeniu článku prílišným vybitím
- Vylepšený kryt je odolný voči olejom, rozpúšťadlám a tukom



### REDLITHIUM™



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Kapacita akumulátora (Ah)           | 5.0        |
| Doba nabíjania nabíjačkou C12 C     | 110 min    |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4    | 110 min    |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C  | 110 min    |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC | 75 min     |
| Hmotnosť (kg)                       | 0,42       |
| Obj.č.                              | 4932480165 |